

TECHNISCHE DATEN
2.4 170 PS

KAROSSERIE	
Anzahl der Türen	2
Anzahl der Sitzplätze	4
Länge (mm)	4.947
Breite (mm)	1.843
Höhe unbeladen (mm)	1.479
Radstand (mm)	2.766
Spurweite vorne / hinten (mm)	1.570 / 1.570
Kofferraumvolumen min. / max. (l)	377 (198*)
Kraftstofftankinhalt (l)	64
Eigengewicht (kg)	1.765
zul. Anhängelast gebremst / ungebremst (kg)	454 / 450
max. Zuladung inkl. Fahrer (kg)	367
MOTOR	
Art / Lage	4-Zylinder-Reihenmotor 16V / vorne quer
Hubraum (cm³)	2.360
Bohrung / Hub (mm)	88,0 x 97,0
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Abgas-Klasse	Euro 5
Wartungsintervall	24.000 km oder 12 Monate
Ölwechselintervall	nach Anzeige (max. 12 Monate)
Leistung kW (PS) bei U/min	125 (170) 6.000
max. Drehmoment (Nm) bei U/min	220 / 4.500
Ventilsteuerung	2 obenliegende Nockenwellen mit mechanischen Stößeln (Steuerkette)
Zündung	vollelektronisch mittels Steuergerät
Kraftstoffversorgung	sequenzielle MPI-Einspritzung
Abgasnachbehandlung	geregelter 3-Weg-Katalysator mit zwei Lambdasonden, EOBD
Kraftstoffbedarf	Benzin ROZ 91
FAHRLEISTUNGEN UND VERBRAUCH	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	195
Beschleunigung: 0-100 km/h (sec)	10,8
Verbrauch MVEG auf 100 km	
städtisch (l)	13,6
außerstädtisch (l)	7,0
gesamt (l)	9,4
CO ₂ -Emissionen gesamt (g/km)	221
NO _x -Emissionen (g/km)	0,009
Partikel-Emission (g/km)	-
KRAFTÜBERTRAGUNG	
Antrieb	Vorderräder
Getriebe	6-Gang Automatik
FAHRWERK	
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung Typ McPherson, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator
Hinterradaufhängung	Multilink-Einzelradaufhängung, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator
Lenkung	Zahnstangenlenkung, hydraulisch unterstützt
Wendekreis (m)	11,6
Bremsen (Scheibenbremsen)	
vorne: ø mm	S 340 (innenbelüftet)
hinten: ø mm	S 302
Rad-/Reifenkombinationen	215/55R18 95H 7.0Jx18-40

* bei geöffnetem Verdeck